

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 60 cm KG39NXI35



A++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ La zone hyperFresh 0°C est plus fraîche que le reste du réfrigérateur afin de conserver viande et poisson jusqu'à 2x plus longtemps.
- ✓ Eclairage LED
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord : l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ varioZone: votre compartiment congélation s'adapte à tout moment à vos besoins d'espace

Équipement

Données techniques

Type de pose : Cave à vin pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 2030
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur (mm) : 660
 Poids net (kg) : 78,890
 Puissance (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003724347
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39NXI35
 Classe d'efficacité énergétique : A++: très efficace
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 273,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 279
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 87
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie : 16
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB) : 39
 Type d'installation : N/A



4 242003 724347

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 60 cm KG39NXI35

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 273 kWh/an
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l
- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h

Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Système multiAirflow
-
- Support à bouteilles chromé
- 5 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont 4 easyAcces shelves
- 4 compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.

Partie surgélateur

-
-
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- Casier à œufs
- bac à glaçons avec couvercle

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 60 cm KG39NXI35

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm